



# 橡胶式泵水接头

## Rubber pump connector (Two boll type)



### 产品特点:

- 1、较强的内压承受力
- 2、优秀的密封性。
- 3、优秀的抗偏心，抗伸缩，抗弯曲能力。
- 4、对温度变化的配管膨胀、收缩，不仅具有优秀的吸收能力，且具有防震、消音效果。
- 5、作为电器的不良导体，可以在防爆地区上安全作用。
- 6、若本产品与防震橡胶并用时，其防震、消音能达到最佳效果。
- 7、具有勿需使用石棉垫的结构。

### Product feature:

1. High internal pressure resistance.
2. No leakage.
3. Prevent from eccentricity, stretch and bending
4. Not only absorb expansion or shrink of the pipelines resulted from temperature changes, but also can reduce vibration and noise level.
5. As a good isolator, can be safely used on possible explosive area.
6. For best anti vibration and noise absorption destination, is better to be used with rubber gasket together.
7. Unnecessary to use asbestos cushion structure.

### 性能规范 Function and specification

适用介质 Suitable medium	水、流体 Water, Fluid	
最高适用压力 Max working pressure	10kgf/cm <sup>2</sup> 以下 < 10kgf/cm <sup>2</sup>	
使用温度 Working temperature	5℃—80℃	
连接方式 Connecting type	KS 10K法兰 KS 10K Flange	
内压试验 Internal pressure test	介质为清水时 15kgf/cm <sup>2</sup> By water, 15kgf/cm <sup>2</sup>	
材质 Material	法兰片 Flange	SS 400/sts 304
	波纹管 Corrugation hose	NBR

### 外型尺寸和连接尺寸 Outling and connect measurement

SIZE	L	AXIAL	
		EXE	COMP
40A	150	10	20
50A	150	10	20
65A	150	10	20
80A	150	10	20
100A	200	10	20
125A	200	10	20
150A	200	10	20
200A	200	10	20
250A	200	10	20
300A	200	10	20
350A	220	10	20
400A	220	10	20